

*Desencofrante para todo
tipo de encofrados*

FICHA TÉCNICA

1301 Productos para el Mantenimiento y Reparaciones Estructurales.

Emisión: 13/01/2020 Versión: 1

Descripción del Producto

DESMORTS es un producto líquido altamente concentrado aplicable en moldes de madera o metálicos para el desencofrado/desmoldeo de todo tipo de hormigón.

DESMORTS evita la adherencia del hormigón sobre los encofrados de madera o metálicos permitiendo obtener unas superficies lisas y exentas de manchas y desconchones.

DESMORTS permite ahorros de tiempo y mano de obra en la limpieza de los encofrados.

Campos de Aplicación

- Hormigón prefabricado.
- Estructuras y muros de Hormigón.
- Hormigón visto en general.
- En todo tipo de trabajo con hormigón en el que se deseen obtener superficies con buena textura.
- Hormigones que deben ser pintados posteriormente.

Modo de Empleo

En general, DESMORTS puede aplicarse diluido en agua en proporciones variables de hasta 1:5 (volumen) para encofrados con moldes metálicos y hasta 1:10 (volumen) para encofrados con moldes de madera, es preferible realizar una pequeña prueba antes de su uso.

El producto, una vez mezclado y homogeneizado, adquiere un aspecto lechoso.

La aplicación de DESMORTS se debe realizar sobre moldes o encofrados limpios y secos.

Se aplica con brocha, rodillo o por medio de pulverizador.

Ventajas

Desencofrado rápido y eficaz.

- Producto no tóxico.
- Prolonga la vida del encofrado y disminuye el desgaste de la madera.
- No ataca el metálico ni las partes de goma que configuran ciertos encofrados.
- Económico por su gran rendimiento.
- Ahorra tiempo y mano de obra posterior en la limpieza de los encofrados.

Propiedades Físicas y Químicas

- Aspecto: Líquido translúcido.
- Color: Ambar oscuro.
- Viscosidad, 25°C: 70 cst.
- Densidad, 25°C: 0,91 g/cm³.

*Desenmcofrante para todo
tipo de encofrados*

FICHA TÉCNICA

1301 Productos para el Mantenimiento y Reparaciones Estructurales.

Emisión: 13/01/2020 Versión: 1

Consumo

Con 1 litro de DESMORTS se pueden cubrir de 50 a 100 m² de encofrados dependiendo del grado de disolución y del tipo de encofrado.

Presentación de Envases

Ref. 1301.25 25 Lt Unidad

Condiciones de Almacenamiento

El tiempo de almacenamiento es de 12 meses después de la fecha de fabricación, conservado adecuadamente en sus envases originales herméticamente cerrados en lugares secos y protegidos de la acción directa del sol a temperaturas entre 15 y 30°C.

Limpieza de Herramientas

Los útiles y herramientas impregnadas con DESMORTS pueden limpiarse con agua.

Instrucciones de Seguridad e Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Datos de Seguridad del producto, que contienen datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

Notas Legales

La información y datos técnicos que aparecen son de carácter orientativo y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de condiciones en puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.